

ORGANIZADOR PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN



Manual del Usuario Modelo ORGO-11

- Instrucciones de Seguridad Importantes
- Instrucciones de Ensamblaje
- Identificación de Piezas y Herrajes

PRECAUCIÓN: Leer, entender y seguir TODAS las instrucciones antes de usar este producto.

?Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver al minorista, visita nuestro sitio en Internet www.tricam.com y llena el formulario de solicitud de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-800-867-6763**, de Lunes a Viernes entre las 9 a.m. y 4 p.m., Hora Estándar del Centro

Preguntas sobre el producto:
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
1-800-867-6763
www.tricam.com



GARDEN AND HOME ORGANIZER



Owners Manual Model ORGO-11

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification

CAUTION: Read, understand and follow ALL instructions before using this product.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, visit us online at www.tricam.com and complete the replacement parts submission form or call our customer service department at **1-800-867-6763**, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

For product inquiries:
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
1-800-867-6763
www.tricam.com

Exploded Drawing for Assembly


Parts List

- A. Frame (1)
- B. Base Deck (1)
- C. Top Tray (1)
- D. Wheel Fenders (2)
- E. Wheels (2)
- F. Axle (1)



Hardware List

- A. M6x10 Internal Button Head Bolts (4)
- B. M13 Washers (2)
- C. Wheel Spacers (2)
- D. Cotter Pins (2)
- E. M6x16 Self-Tapping Screws (2)
- F. Allen Wrench (1)



Drawings are not to scale


Lista de Herrajes

- A. Pernos Internos con Cabeza de Botón M6x10 (4)
- B. Arandelas M13 (2)
- C. Espaciadores de Ruedas (2)
- D. Pasadores de Chaveta (2)
- E. Tornillos Autoenroscantes (2)
- F. Llave Allen (1)

Dibujos no están a escala

Diagrama de Despiece para el Ensamblaje

- A. Armazón (1)
- B. Plataforma Base (1)
- C. Bandeja Superior (1)
- D. Guardafangos de las Ruedas (2)
- E. Ruedas (2)
- F. Eje (1)



Instrucciones de Seguridad Importantes

1. LEER CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. Si estas instrucciones no se entienden, o necesitan ser aclaradas o explicadas aún más, por favor, llamar a nuestra línea de asistencia gratuita al **1-800-867-6763** de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., Hora Estándar del Centro. No sobrepasar el límite máximo de carga total de 300 lb (136 kg). La capacidad de peso nominal está basada en una carga distribuida de manera uniforme.
2. No sobrepasar las 100 lb (45,3 kg) de carga total distribuida uniformemente, límite máximo de la bandeja.
3. No permitir a los niños usar este carrito sin supervisión. No es un juguete.
4. No usar para transportar pasajeros.
5. Siempre bloquear las ruedas antes de recogerlo.
6. Siempre bloquear las ruedas antes de guardar.
7. Si alguna de las piezas se daña, rompe o pierde, no usar el carrito hasta obtener la pieza de repuesto.
8. Recomendamos revisar el carrito después de cada uso para detectar cualquier daño.
9. **GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.**


Instrucciones de Ensamblaje

El carrito Orgo necesita ensamblarse. Antes de empezar el ensamblaje, revisar si están todas las piezas y herrajes. Si alguna falta o está dañada, o existe cualquier duda o se necesitan más instrucciones NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO AL MINORISTA: visitar nuestro sitio www.tricam.com para llenar el formulario de solicitud de piezas de repuesto o contactar a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-800-867-6763**.

Herramientas necesarias para el ensamblaje: Destornillador Phillips



Paso 1
Deslizar el eje a través del armazón y la plataforma base.



Paso 2
Deslizar los pasadores de cierre a través de la plataforma base y el armazón para fijar la primera en su lugar. La plataforma debe quedar en la posición vertical de cierre. Comprobar si los pasadores de cierre están seguros.


Important Safety Instructions

1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please visit us online at www.tricam.com or call our toll free answer line for assistance at **1-800-867-6763** Monday through Friday 9:00 a.m. - 4:00 p.m., CST.
2. Do not exceed the overall maximum load capacity of 300 lbs (136 kg). The weight rating is based on an evenly distriubted load.
3. Do not exceed folding tray maximum evenly distributed load capacity of 100 lbs (45.3 kg).
4. Do not allow children to use this cart without supervision. This cart is not a toy.
5. Do not use this cart to transport passengers.
6. Never fold without locking the wheels.
7. Always lock the wheels when storing.
8. If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use the cart until replacement parts have been obtained.
9. It is recommended that the cart be inspected for damage before each use.
10. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE.**

Assembly Instructions


Your Orgo cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are missing, damaged or if you have any questions or need additional instructions DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE RETAILER, visit us at www.tricam.com to complete the replacement parts submission form or call our customer service department at **1-800-867-6763**.

Tools required for assembly: Phillips screwdriver



Step 1

Slide the axle through the frame and the base deck.




Step 2

Lock the base deck in place by sliding the locking pins through the base deck and the frame. The base deck should be in the upright locked position. Check to make sure the locking pins are secure.


Step 3

Turn the cart over.
Attach each fender by placing it over the base deck and secure using M5x70 round head bolt (pre-assembled to each fender). Tighten securely.




Step 4

Attach each wheel by first placing the wheel spacers (2) onto each end of the axle, then placing the wheel and finally placing the wheel washers (2). Insert the cotter pins (2) into the hole at each end of the axle to secure in place. Lock each wheel. Turn the cart upright on its wheels.





Step 5

Secure the inside of each fender by using M6x10 internal button head bolts (4). Tighten securely.




Step 6

Slide the top tray over the frame. Secure by using M6x16 self-tapping screws. Tighten securely.




Paso 4
Monta cada rueda, no sin antes colocar los (2) espaciadores en cada extremo del eje; luego monta la rueda y, por último, las (2) arandelas de la rueda. Inserta los (2) pasadores de chaveta en los orificios de cada extremo del eje para fijar. Bloquea cada rueda. Voltea el carrito sobre sus ruedas.




Paso 3
Voltea el carrito. Fija cada guardafangos colocándolo y fijándolo sobre la plataforma base con un perno de cabeza redonda M5x70 (preensamblado en cada guardafangos). Aprieta firmemente.

Paso 5
Fija el lado interior de cada guardafangos con los (4) pernos internos de cabeza de botón M6x10. Aprieta firmemente.


Paso 6
Deslizar la bandeja superior sobre el armazón. Asegurar con los tornillos autoenroscantes M6x16. Apretar firmemente.



Proper Use Instructions




Step 1
Lay the cart down in the flat position.



Step 2
Remove both locking pins.




Step 3
Rotate the frame upright.




Step 4
Insert both locking pins to secure the frame to the base.


Tray Instructions



TO LIFT TRAY
Pull tray up from the storage position.
Push down on each brace to lock in place.
Make sure tray is locked into place before each use.



TO STORE TRAY
Support front of tray. Push middle of each brace up to unlock. Fold down tray to stored position.




Instrucciones De La Bandeja

Paso 3
Voltea el armazón hacia arriba.




Paso 1
Acuesta el carrito en posición plana




PARA GUARDAR LA BANDEJA

Sujeta el frente de la bandeja. Presiona el centro de cada sujetador para desbloquearlo. Plega la bandeja hasta al posición de guardado.




PARA LEVANTAR LA BANDEJA

Hala la bandeja hacia arriba desde la posición de guardado. Presiona cada sujetador para fijarla en su lugar. Asegúrate de que la bandeja quede fija en su sitio antes de usar.




Instrucciones Para Un Uso Apropriado

Paso 2
Retira los pasadores de cierre.



Paso 4
Inserta ambos pasadores de cierre para fijar el armazón en la base.



WARNING

THIS PRODUCT MAY CONTAIN A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

CAUTION

DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 300 LBS (136 KG). WEIGHT RATING IS BASED ON AN EVENLY DISTRIBUTED LOAD.


CAUTION

DO NOT EXCEED FOLDING TRAY MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 100 LBS (45,3 KG). WEIGHT RATING IS BASED ON AN EVENLY DISTRIBUTED LOAD.

Replacement Parts List

For replacement parts, please visit us online at www.tricam.com to complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday - Friday.

- A. Frame (1)
- B. Base Deck (1)
- C. Top Accessory Tray (1)
- D. Wheel Fenders (2)
- E. Wheels (2)
- F. Axle (1)
- G. Locking Pins (2)
- H. Hardware Kit (1)



ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER UN QUÍMICO RECONOCIDO POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO AGENTE CAUSANTE DE CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS U OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR.

PRECAUCIÓN

NO SOBREPASAR EL LÍMITE MÁXIMO DE CARGA TOTAL DE 300 LB (136 KG). CAPACIDAD DE PESO NOMINAL BASADA EN UNA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE LAS CARGAS.

PRECAUCIÓN

NO SOBREPASAR EL LÍMITE MÁXIMO DE CARGA TOTAL DE 100 LB (45,3 KG) DE LA BANDEJA PLEGABLE.CAPACIDAD DE PESO NOMINAL BASADA EN UNA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE LAS CARGAS.

Lista de Piezas de Repuesto

Para obtener piezas de repuesto, visitar nuestro sitio en Internet www.tricam.com y llenar el formulario de solicitud de piezas de repuesto o llamar a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-867-6763, de 9 a.m. a 4 p.m., Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.



- A. Armazón (1)
- B. Plataforma Base (1)
- C. Bandeja Superior (1)
- D. Guardatángos de las Ruedas (2)
- E. Ruedas (2)
- F. Eje (1)
- G. Pasadores de cierre (2)
- H. Kit de aditamentos (1)